



## (BP) Ballenspieß

Ballenspieß für Heu- und Strohhallen.

- Der Ballenspieß ist ausgestattet mit 3 schweren Zinken in verschweißten Buchsen.
- Der Ballenspieß wird standard geliefert mit einem Gitter für mehrere Ballen und einem hochklappbarem Sicherheitsgitter.
- Schwere Ausführung (Foto) 1.800 mm hoch, 1.850 mm breit für Anbau an Radlader, Teleskoplader, Frontlader e.d. Zinken  $\varnothing$  45 mm.
- Leichte Ausführung 1.500 mm breit, 1.000 oder 1.500 mm hoch für Anbau an Hoftrucks, leichte Trecker e.d. Zinken  $\varnothing$  30 mm.
- Arbeitslänge Zinken 950 mm.
- Preis ohne Anbauteile.

Typ	Beschreibung	Preis
➤ <b>BPL1000</b>	Leichte Ausführung 1.500 mm breit, hoch 1.000 mm, bis 800 kg.	€ 813,-
➤ <b>BPL1500</b>	Leichte Ausführung 1.500 mm breit, hoch 1.500 mm, bis 800 kg	€ 918,-
➤ <b>BPZ1800</b>	Schwere Ausführung 1.850 mm breit, hoch 1.800 mm, bis 1500 kg	€ 1.207,-

Optionen	Beschreibung	Preis
➤ <b>EI</b>	Zusätzliche einschweiß Buchse	€ 26,-
➤ <b>ETL</b>	Extra Zinken leichter Typ	€ 63,-
➤ <b>ETZ</b>	Extra Zinken schwerer Typ	€ 105,-
➤ <b>BPH</b>	Zinken hydraulisch aufklappbar	€ 577,-
➤ <b>DHL</b>	Demontierbare Haken	€ 131,-
➤ <b>BPVR</b>	Verstellbarer Bügel von 1.500 - 2.300, inkl. Zähne	€ 262,-

Seite 55-59 für Anbauteile, für mehr Informationen: [kempmachines.de](http://kempmachines.de)