

(RVS) Gummi-Futterschieber (Lackiert)

- Kann beidseitig 70° schwenken dank 2 Zylinder, deswegen häuft das Futter nicht.
- Der Gummistreifen kann sich vom Anbaurahmen wegbewegen für gute Bodenanpassung und einen gleichmäßigen Gummiverschleiß.
- Schwerem Drehpunkt (Lagerbuchsen sind mit Teflon beschichtet).
- Träger ist verzinkt.
- Erhältlich in 5 Breiten und 2 Typen.

RVSABM	RVSAB
Für Fahrzeuge bis ± 2.000 kg	Für Fahrzeuge bis ± 6.000 kg
Fahrzeuge bis 1.600 mm breit	Fahrzeuge bis 2.600 mm breit
Gewicht ± 225 kg	Gewicht ± 340 kg
Zylinder: 25*40*300	Zylinder: 35*50*350

	Тур	Gummistreifen	Preis	
>	RVSABM1844	1.800 x 400 x 40 mm	€ 1.800,-	
>	RVSABM2244	2.200 x 400 x 40 mm	€ 1.875,-	
>	RVSABM2544	2.500 x 400 x 40 mm	€ 2.000,-	
>	RVSAB2555	2.500 x 500 x 50 mm	€ 2.350,-	
>	RVSAB2855	2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.475,-	
>	RVSAB3255	3.200 x 500 x 50 mm	€ 2.600,-	

	Optional	Beschreibung	Preis	
>	VH	Verstellbare Ecken Handbedienung	€	200,-
>	SV	Kollisionsventil für Kollisionsschutz	€	125,-
>	GT	Gesteuerte Rückschlagklappe	€	125,-
>	SM	Regler-Ventil um Schwenken zu regeln	€	100,-
>	VHV	Gummi-Verstärkung (nur bei verstellbare		
		Ecken).	€	125,-

Seite 63-67 für Anbauteile, für mehr Informationen:

https://www.kempmachines.de/gummischieber/lackierte-futterschieber? return=/gummischieber