

(BKR) Ballenzange für Drehvorrichtung

Eine schwere Ballenzange mit mechanischem Rotor mit Anbauteile CW2 für einen mobilen Bagger.

- Um schnell und viele Ballen in Folie gewickelt zu versetzen.
- Im Rotor ist ein Öldurchfluss wodurch uneingeschränkt rotiert werden kann, ohne störende Schläuche.
- Während des Fahrens Ballen in jeder Position ausnehmen und wieder absetzen.
- Seitenarme 800 mm hoch u. 1.000 mm lang
- Standard ausgestattet mit einem Überdruckventil.
- Gewicht 500 kg

| | Тур | Klemmbereich | Preis |
|---|-----------|--------------------------------|-----------|
| > | BKR2300 | 700 – 2.300 (Lose Ballenzange) | € 2.835,- |
| > | BKR2300CW | 700 – 2.300 | |
| | | Klemme inkl. CW2/CW3 Anschluss | € 3.255,- |
| | | Für einen Bagger mit | |
| | | Dreh/Schwenkkopf | |
| > | BKR2300R | 700 – 2.300 | Auf |
| | | Ausgerüstet mit Rotor mit | Anfrage |
| | | CW2/CW3 Anschluss | |

Für weitere Informationen: kempmachines.de