



## (KSLR) Siloschieber links und rechts

Die ideale Maschine um die Sandschicht vom Silo zu entfernen.

- Der Siloschieber ist mit einem starken Stahlprofil ausgestattet wo unten ein Gummistreifen montiert ist, so dass die Siloplane nicht beschädigt wird.
- Hydraulisch nach links und rechts schwenkbar dank eines doppelt wirkenden Ventils.
- Durch vorne weg schwenken, kann bei wenig Platz bereits geschoben werden. Ideal für schmale Silogänge.
- Um die Kräfte perfekt aufzunehmen, ist der Drehpunkt mit 2 Teflon-Buchsen ausgestattet die ausreichend weit auseinander platziert sind.
- Mit einem Überdruckventil ausgestattet.
- Lieferbar mit Anbauteile für Radlader, Teleskoplader und Schlepper.

	Typ	Arbeitsbreite (Mitte Fahrzeug bis Ende Gummi)	Preis
➤	<b>KSLRS3500</b>	3.500 mm (Leichte Version)	€ 2.835,-
➤	<b>KSLRL3500</b>	3.500 mm (Schwere Version)	€ 3.150,-
➤	<b>KSLRL4000</b>	4.000 mm (Schwere Version)	€ 3.255,-

Seite 55-59 für Anbauteile, für mehr Informationen: [kempmachines.de](http://kempmachines.de)