



(BP) Ballenspeiß

Ballenspeiß für Heu- und Strohhallen.

- Der Ballenspeiß ist ausgestattet mit 3 schweren Zinken in verschweißten Buchsen.
- Der Ballenspeiß wird standard geliefert mit einem Gitter für mehrere Ballen und einem hochklappbarem Sicherheitsgitter.
- Schwere Ausführung (Foto) 1.800 mm hoch, 1.850 mm breit für Anbau an Radlader, Teleskoplader, Frontlader e.d. Zinken \varnothing 45 mm.
- Leichte Ausführung 1.500 mm breit, 1.000 oder 1.500 mm hoch für Anbau an Hoftrucks, leichte Trecker e.d. Zinken \varnothing 30 mm.
- Arbeitslänge Zinken 950 mm.
- Preis ohne Anbauteile.

Typ	Beschreibung	Preis
➤ BPL1000	Leichte Ausführung 1.500 mm breit, hoch 1.000 mm, bis 800 kg.	€ 925,-
➤ BPL1500	Leichte Ausführung 1.500 mm breit, hoch 1.500 mm, bis 800 kg	€ 1.025,-
➤ BPZ1800	Schwere Ausführung 1.850 mm breit, hoch 1.800 mm, bis 1500 kg	€ 1.375,-

Optionen	Beschreibung	Preis
➤ EI	Zusätzliche einschweiß Buchse	€ 25,-
➤ ETL	Extra Zinken leichter Typ	€ 50,-
➤ ETZ	Extra Zinken schwerer Typ	€ 80,-
➤ BPH	Zinken hydraulisch aufklappbar	€ 550,-
➤ DHL	Demontierbare Haken	€ 150,-
➤ BPVR	Verstellbarer Bügel von 1.500 - 2.300, inkl. Zähne	€ 250,-

Seite 61-65 für Anbauteile, für mehr Informationen: kempmachines.de