



(RVS) Gummi-Futterschieber (Lackiert)

- Kann beidseitig 70° schwenken dank 2 Zylinder, deswegen geht das Futter nicht "Bulldozern".
- Der Gummistreifen kann sich vom Anbaurahmen wegbewegen für gute Boden Anpassung und einen gleichmäßigen Gummiverschleiß.
- Schwerem Drehpunkt (Lagerbuchsen sind mit Teflon beschichtet).
- Träger ist verzinkt.
- Erhältlich in 5 Breiten und 2 Typen.

RVSABM	RVSAB
Für Fahrzeuge bis ± 2.000 kg	Für Fahrzeuge bis ± 6.000 kg
Fahrzeuge bis 1.600 mm breit	Fahrzeuge bis 2.600 mm breit
Gewicht ± 225 kg	Gewicht ± 340 kg
Zylinder: 25*40*300	Zylinder: 35*50*350

Typ	Gummistreifen	Preis
➤ RVSABM1844	1.800 x 400 x 40 mm	€ 1.653,-
➤ RVSABM2244	2.200 x 400 x 40 mm	€ 1.706,-
➤ RVSABM2544	2.500 x 400 x 40 mm	€ 1.837,-
➤ RVSAB2555	2.500 x 500 x 50 mm	€ 2.021,-
➤ RVSAB2855	2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.100,-
➤ RVSAB3255	3.200 x 500 x 50 mm	€ 2.257,-

Optional	Beschreibung	Preis
➤ VH140	Verstellbare Ecken Handbedienung	€ 157,-
➤ SV	Kollisionsventil für Kollisionsschutz	€ 141,-
➤ GT	Gesteuerte Rückschlagklappe	€ 141,-
➤ SM	Regler-Ventil um Schwenken zu regeln	€ 78,-
➤ VHV	Gummi-Verstärkung (nur bei verstellbaren Ecken).	€ 105,-

Seite 55-59 für Anbauteile, für mehr Informationen: kempmachines.de