



(DSVA) Tiefboxenplaner angetrieben

- Geeignet zum Einebnen von Einstreu wie z. B. Dickstoff, Kompost, Strohhäcksel, Strohkalk oder Sand mit einer Minischaufel.
- Links oder rechts verwendbar mit 2 doppeltwirkenden Steuerventilen, bei einer doppeltwirkenden Funktion kann ein Steuerventil eingebaut werden.
- Das Kippen erfolgt über die Kippfunktion des Laders/Schleppers.
- Erhältlich in einer leichten Version (DSVA) und einer schweren Version (DSVZA).
- Die DSVA1000 und die DSVZA1000 haben ein Arbeitsbreite von 1000 mm in die Liegebox.
- De DSVA1350 und die DSVZA1350 haben ein Arbeitsbreite von 1350 mm in die Liegebox.
- Standaard geleverd met demontabele haken.

Siehe für mehr Informationen und vollständige Abmessungen:

[https://www.kempmachines.de/tiefboxenplaner/tiefboxenplaner-angetrieben--dsva-? _return=/tiefboxenplaner](https://www.kempmachines.de/tiefboxenplaner/tiefboxenplaner-angetrieben--dsva-?_return=/tiefboxenplaner)

	Typ	Beschreibung	Preis
➤	DSVA1000	Leichte Ausführung, Arbeitsbreite 1.000 mm in der Box.	€ 3.400,-
➤	DSVA1350	Leichte Ausführung, Arbeitsbreite 1.350 mm in der Box.	€ 3.450,-
➤	DSVZA1000	Schwere Ausführung, Arbeitsbreite 1.000 mm in der Box.	€ 3.725,-
➤	DSVZA1350	Schwere Ausführung, Arbeitsbreite 1.350 mm in der Box.	€ 3.775,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	6/2	Elektrische 6/2 stuurschijf	€ 350,-

Seite 71-75 für Anbauteile.