



## (RVS) Gummi-Futterschieber (Verzinkt)

- Kann beidseitig 70° schwenken dank 2 Zylinder, deswegen häuft das Futter nicht.
- Der Gummistreifen kann sich vom Anbaurahmen wegbewegen für gute Bodenanpassung und einen gleichmäßigen Gummiverschleiß.
- Schwerem Drehpunkt (Lagerbuchsen sind mit Teflon beschichtet).
- Vollständig verzinkt.
- Erhältlich in 5 Breiten und 2 Typen.

Siehe für mehr Informationen:

[https://www.kempmachines.de/gummischeber/galvanisierte-hydraulisch-futterschieber?\\_return=/gummischeber](https://www.kempmachines.de/gummischeber/galvanisierte-hydraulisch-futterschieber?_return=/gummischeber)

RVSS	RVSL
Für Fahrzeuge bis ± 2.000 kg	Für Fahrzeuge bis ± 6.000 kg
Fahrzeuge tot 1.600 mm breit	Fahrzeuge tot 2.600 mm breit
Gewicht ± 260 kg	Gewicht ± 360 kg
Zylinder: 25*40*300	Zylinder: 35*50*350

	Typ	Gummistreifen	Preis
➤	<b>RVSS1844</b>	1.800 x 400 x 40 mm	€ 2.075,-
➤	<b>RVSS2244</b>	2.200 x 400 x 40 mm	€ 2.125,-
➤	<b>RVSS2544</b>	2.500 x 400 x 40 mm	€ 2.250,-
➤	<b>RVSL2555</b>	2.500 x 500 x 50 mm	€ 2.725,-
➤	<b>RVSL2855</b>	2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.825,-
➤	<b>RVSL3255</b>	3.200 x 500 x 50 mm	€ 2.975,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	<b>VH</b>	Verstellbare Ecken Handbedienung	€ 200,-
➤	<b>SV</b>	Kollisionsventil für Kollisionsschutz	€ 125,-
➤	<b>SM</b>	Regler-Ventil um Schwenken zu regeln	€ 100,-
➤	<b>GT</b>	Gesteuerte Rückschlagklappe	€ 125,-
➤	<b>VHV</b>	Extra Gummi-Verstärkung (nur bei verstellbare Ecken).	€ 125,-

Siehe Seite 71-75 für Anbauteile.