



## (KSLR) Siloschieber links und rechts

Die ideale Maschine um die Sandschicht vom Silo zu entfernen.

- Der Siloschieber ist mit einem starken Stahlprofil ausgestattet wo unten ein Gummistreifen montiert ist, so dass die Siloplane nicht beschädigt wird.
- Hydraulisch nach links und rechts schwenkbar dank eines doppelt wirkenden Ventils.
- Durch vorne weg schwenken, kann bei wenig Platz bereits geschoben werden. Ideal für schmale Silogänge.
- Um die Kräfte perfekt aufzunehmen, ist der Drehpunkt mit 2 Teflon-Buchsen ausgestattet die ausreichend weit auseinander platziert sind.
- Mit einem Überdruckventil ausgestattet.
- Lieferbar mit Anbauteile für Radlader, Teleskoplader und Schlepper.

|   | Typ              | Arbeitsbreite (Mitte Fahrzeug bis Ende Gummi) | Preis     |
|---|------------------|---|-----------|
| ➤ | <b>KSLRS3500</b> | 3.500 mm (Leichte Version)                    | € 2.700,- |
| ➤ | <b>KSLRL3500</b> | 3.500 mm (Schwere Version)                    | € 3.000,- |
| ➤ | <b>KSLRL4000</b> | 4.000 mm (Schwere Version)                    | € 3.100,- |

Seite 55-59 für Anbauteile, für mehr Informationen: [kempmachines.de](http://kempmachines.de)