



## (KSV) Siloschieber fixiert

Der Siloschieber fixiert ist in ein leichte und schwere Version erhältlich:

- Der KSVS (Leichte Version): geeignet für Mini-Schaufeln, besteht aus Rohr 140x140x7 mm und der Gummi ist 1.000 mm groß.
  - Arbeitsbreiten 3.000 und 3.500 mm.
  - Gewicht 3.500 mm ± 225 kg.
- De KSVL (Schwere Version): für größere Lader geeignet, bestehen aus 180x180x8 mm und der Gummi aus 1.400 mm.
  - Arbeitsbreiten 3.500 und 4.000 mm.
  - Gewicht 3.500 mm ± 275 kg.

|   | Typ             | Arbeitsbreite (Mitte Fahrzeug bis Ende Gummi) | Preis     |
|---|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|
| ➤ | <b>KSVS3000</b> | 3.000 mm                                      | € 1.575,- |
| ➤ | <b>KSVS3500</b> | 3.500 mm                                      | € 1.625,- |
| ➤ | <b>KSVL3500</b> | 3.500 mm                                      | € 2.050,- |
| ➤ | <b>KSVL4000</b> | 4.000 mm                                      | € 2.100,- |

Seite 63-67 für **Anbauteile**, für mehr Informationen:

<https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/silageschieber-starr?return=/landwirtschaftlich>