



(KSLR) Siloschieber links und rechts

Die ideale Maschine um die Sandschicht vom Silo zu entfernen.

- Der Siloschieber ist mit einem starken Stahlprofil ausgestattet wo unten ein Gummistreifen montiert ist, so dass die Siloplane nicht beschädigt wird.
- Hydraulisch nach links und rechts schwenkbar dank eines doppelt wirkenden Ventils.
- Durch vorne weg schwenken, kann bei wenig Platz bereits geschoben werden. Ideal für schmale Silogänge.
- Um die Kräfte perfekt aufzunehmen, ist der Drehpunkt mit 2 Teflon-Buchsen ausgestattet die ausreichend weit auseinander platziert sind.
- Mit einem Überdruckventil ausgestattet.
- Lieferbar mit Anbauteile für Radlader, Teleskoplader und Schlepper.

Siehe Siehe für mehr Informationen:

https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/silageschieber-links-und-rechts?_return=/landwirtschaftlich

	Typ	Arbeitsbreite (Mitte Fahrzeug bis Ende Gummi)	Preis
➤	KSLRS3500	3.500 mm (Leichte Version)	€ 3.050,-
➤	KSLRL3500	3.500 mm (Schwere Version)	€ 3.450,-
➤	KSLRL4000	4.000 mm (Schwere Version)	€ 3.550,-

Siehe Seite 71-75 für **Anbauteile**.