



(DSVA) Tiefboxenplaner angetrieben

- Geeignet zum Einebnen von Einstreu wie z. B. Dickstoff, Kompost, Strohhäcksel, Strohkalk oder Sand mit einer Minischaufel.
- Links oder rechts verwendbar mit 2 doppelwirkenden Steuerventilen, bei einer doppelwirkenden Funktion kann ein Steuerventil eingebaut werden.
- Das Kippen erfolgt über die Kippfunktion des Laders/Schleppers.
- Erhältlich in einer leichten Version (DSVA) und einer schweren Version (DSVZA).
- Die DSVA1000 und die DSVZA1000 haben ein Arbeitsbreite von 1000 mm in die Liegebox.
- De DSVA1350 und die DSVZA1350 haben ein Arbeitsbreite von 1350 mm in die Liegebox.
- Standard geleverd met demontabele haken.

Siehe für mehr Informationen und vollständige Abmessungen:

<https://www.kempmachines.nl/landbouw/diepstrooiselvlakker/diepstrooiselvlakker?return=/landbouw/diepstrooiselvlakker>

Typ	Beschreibung	Preis
➤ DSVA1000	Leichte Ausführung, Arbeitsbreite 1.000 mm in der Box.	€ 3.000,-
➤ DSVA1350	Leichte Ausführung, Arbeitsbreite 1.350 mm in der Box.	€ 3.050,-
➤ DSVZA1000	Schwere Ausführung, Arbeitsbreite 1.000 mm in der Box.	€ 3.325,-
➤ DSVZA1350	Schwere Ausführung, Arbeitsbreite 1.350 mm in der Box.	€ 3.375,-

Optionen	Beschreibung	Preis
➤ 6/2	Elektrische 6/2 stuurschuif	€ 350,-

Seite 63-67 für **Anbauteile**.