



(RVS) Gummi-Futterschieber (Lackiert)

- Kann beidseitig 70° schwenken dank 2 Zylinder, deswegen häuft das Futter nicht.
- Der Gummistreifen kann sich vom Anbaurahmen wegbewegen für gute Boden Anpassung und einen gleichmäßigen Gummiverschleiß.
- Schwerem Drehpunkt (Lagerbuchsen sind mit Teflon beschichtet).
- Träger ist verzinkt.
- Erhältlich in 5 Breiten und 2 Typen.

RVSABM	RVSAB
Für Fahrzeuge bis \pm 2.000 kg	Für Fahrzeuge bis \pm 6.000 kg
Fahrzeuge bis 1.600 mm breit	Fahrzeuge bis 2.600 mm breit
Gewicht \pm 225 kg	Gewicht \pm 340 kg
Zylinder: 25*40*300	Zylinder: 35*50*350

Typ	Gummistreifen	Preis
➤ RVSABM1844	1.800 x 400 x 40 mm	€ 1.800,-
➤ RVSABM2244	2.200 x 400 x 40 mm	€ 1.875,-
➤ RVSABM2544	2.500 x 400 x 40 mm	€ 2.000,-
➤ RVSAB2555	2.500 x 500 x 50 mm	€ 2.350,-
➤ RVSAB2855	2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.475,-
➤ RVSAB3255	3.200 x 500 x 50 mm	€ 2.600,-

Optional	Beschreibung	Preis
➤ VH140	Verstellbare Ecken Handbedienung	€ 200,-
➤ SV	Kollisionsventil für Kollisionsschutz	€ 125,-
➤ GT	Gesteuerte Rückschlagklappe	€ 125,-
➤ SM	Regler-Ventil um Schwenken zu regeln	€ 75,-
➤ VHV	Gummi-Verstärkung (nur bei verstellbaren Ecken).	€ 125,-

Seite 61-65 für Anbauteile, für mehr Informationen: kempmachines.de