



(RVS) Gummi-Futterschieber (Verzinkt)

- Kann beidseitig 70° schwenken dank 2 Zylinder, deswegen häuft das Futter nicht.
- Der Gummistreifen kann sich vom Anbaurahmen wegbewegen für gute Boden Anpassung und einen gleichmäßigen Gummiverschleiß.
- Schwerem Drehpunkt (Lagerbuchsen sind mit Teflon beschichtet).
- Vollständig verzinkt.
- Erhältlich in 5 Breiten und 2 Typen.

RVSS	RVSL
Für Fahrzeuge bis \pm 2.000 kg	Für Fahrzeuge bis \pm 6.000 kg
Fahrzeuge tot 1.600 mm breit	Fahrzeuge tot 2.600 mm breit
Gewicht \pm 260 kg	Gewicht \pm 360 kg
Zylinder: 25*40*300	Zylinder: 35*50*350

Typ	Gummistreifen	Preis
➤ RVSS1844	1.800 x 400 x 40 mm	€ 2.025,-
➤ RVSS2244	2.200 x 400 x 40 mm	€ 2.075,-
➤ RVSS2544	2.500 x 400 x 40 mm	€ 2.200,-
➤ RVSL2555	2.500 x 500 x 50 mm	€ 2.650,-
➤ RVSL2855	2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.750,-
➤ RVSL3255	3.200 x 500 x 50 mm	€ 2.900,-

Optionen	Beschreibung	Preis
➤ VH140	Verstellbare Ecken Handbedienung	€ 200,-
➤ SV	Kollisionsventil für Kollisionsschutz	€ 125,-
➤ SM	Regler-Ventil um Schwenken zu regeln	€ 75,-
➤ GT	Gesteuerte Rückschlagklappe	€ 125,-
➤ VHV	Extra Gummi-Verstärkung (nur bei verstellbare Ecken).	€ 125,-

Seite 61-65 für Anbauteile, für mehr Informationen: kempmachines.de