



(BKC) Ballenzange kompakt

Diese Ballenzange ist für den intensiven Gebrauch, geeignet für Trecker, Radlader, Teleskoplader.

- Durch die zusätzliche Verstrebung u. die Kunststoff-Führung verlängern die Lebensdauer der Ballenzange.
- Extra Verstärkung in den Armen durch eingeschweißtes Flacheisen (15 mm). (siehe 1)
- Kunststoff-Führung in allen 4 Röhren, hierdurch wartungsfrei.
- Zylindermaße 25 x 50 x 750/900 mm.
- 2 Schieberohre pro Arm, hergestellt aus 8 mm dick Stahl 52.
- Höhe Klemmbügel: 480mm.
- Gewicht: ± 350 kg.
- Preis mit Schläuche u. "männliche" Kupplung, ohne Anbauteile.

	Typ	Klemmbereich	Preis
➤	BKC2200	700 – 2.200	€ 2.275,-
➤	BKC2500	700 – 2.500	€ 2.425,-
➤	BKC2600	800 – 2.600	€ 2.425,-

	Optionen	Beschreibung	Preis
➤	GT	Gesteuerte Rückschlagklappe (für LKW und Leck im Steuerventil)	€ 125,-
➤	OV	Bei einem Arbeitsdruck über 225 bar, ist ein Überdruckventil erforderlich.	€ 125,-
➤	REK	Halter für 2. Ballen demontierbar	€ 200,-
➤	DHL	Demontierbare Haken	€ 150,-

Seite 61-65 für Anbauteile, für mehr Informationen: kempmachines.de