



(RSVKS) Gummischeiber fest Stahlrahmen Leichte Serie

Besonders geeignet um Futterreste, Dreck, Mist, Schnee, Recyclingreste, Schnipsel u. ähn. zu schieben.

- Durch den Gummi-Stützfuß braucht kein Stützfuß ein- oder ausgeklappt zu werden.
- Schnelles An- und Abkoppeln an den Schnellwechsler ohne Demontage.
- Der Vierkantrohr hinter dem Gummi ist 140*140*6 mm.
- Gewicht RSVKS2844 ± 200 kg.
- Komplett verzinkt.

Siehe Siehe für mehr Informationen:

[https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/rsvk? _return=/landwirtschaftlich](https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/rsvk?_return=/landwirtschaftlich)

Typ	Gummi Höhe	Arbeitsbreite	Voll-Gummi	Stahl-einlage*
➤ RSVKS1444	400 mm	1.300 mm	€ 1.100,-	-----
➤ RSVKS1443	400 mm	1.300 mm	-----	€ 1.150,-
➤ RSVKS1844	400 mm	1.650 mm	€ 1.125,-	-----
➤ RSVKS1843	400 mm	1.650 mm	-----	€ 1.175,-
➤ RSVKS2244	400 mm	2.050 mm	€ 1.175,-	-----
➤ RSVKS2243	400 mm	2.050 mm	-----	€ 1.225,-
➤ RSVKS2544	400 mm	2.350 mm	€ 1.225,-	-----
➤ RSVKS2543	400 mm	2.350 mm	-----	€ 1.275,-
➤ RSVKS2844	400 mm	2.600 mm	€ 1.275,-	-----
➤ RSVKS2843	400 mm	2.600 mm	-----	€ 1.325,-
➤ RSVKS2855	500 mm	2.650 mm	€ 1.400,-	-----
➤ RSVKS2853	500 mm	2.650 mm	-----	€ 1.400,-
➤ RSVKS3043	400 mm	2.850 mm	-----	€ 1.375,-
➤ RSVKS3053	500 mm	2.850 mm	-----	€ 1.475,-
➤ RSVKS3244	400 mm	3.050 mm	€ 1.350,-	-----
➤ RSVKS3243	400 mm	3.050 mm	-----	€ 1.425,-
➤ RSVKS3255	500 mm	3.050 mm	€ 1.500,-	-----
➤ RSVKS3253	500 mm	3.050 mm	-----	€ 1.575,-

*Der Gummi mit Stahleinlage wurde als Förderband verwendet, wodurch die Dicke leicht abweichen kann und kleine Beschädigungen aufweisen kann!

Siehe Seite 71-75 für Anbauteile.



(RSVKL) Gummischeiber fest Stahlrahmen (Schwere Serie)

Besonders geeignet um Futterreste, Dreck, Mist, Schnee, Recyclingreste, Schnipsel u. ähn. zu schieben

- Schnell ankoppelbar am Schnellwechsler – kann ohne absteigen wieder abgekoppelt werden. Durch den Gummi-Stützfuß braucht kein Stützfuß ein- oder ausgeklappt zu werden.
- Lieferbar mit Anbauteile für (Mini-)Radlader, Traktoren, Teleskoplader, Gabelstapler, Bagger und dergleichen.
- Alle Ausführungen lieferbar mit Vollgummi und mit Stahleinlage.
- Der Vierkantrohr hinter dem Gummi ist 180*180*8 mm.
- Gewicht RSVKL3855 ± 430 kg.
- Komplett verzinkt
- Aufpreis für Gummi mit doppelter Stahleinlage RSVKL3453: €550,-
- Aufpreis für Gummi mit doppelter Stahleinlage RSVKL3853: €625,-

Siehe Siehe für mehr Informationen:

https://www.kempmachines.de/landwirtschaftlich/rsvk?_return=/landwirtschaftlich

	Typ	Gummi Breite	Arbeitsbreite	Voll-Gummi	Stahl-einlage*
➤	RSVKL2555	500	2.350 mm	€ 1.775,-	-----
➤	RSVKL2553	500	2.350 mm	-----	€ 1.775,-
➤	RSVKL2855	500	2.600 mm	€ 1.875,-	-----
➤	RSVKL2853	500	2.600 mm	-----	€ 1.875,-
➤	RSVKL3053	500	2.850 mm	-----	€ 1.925,-
➤	RSVKL3255	500	3.050 mm	€ 1.950,-	-----
➤	RSVKL3253	500	3.050 mm	-----	€ 1.975,-
➤	RSVKL3455	500	3.200 mm	€ 2.075,-	-----
➤	RSVKL3453	500	3.200 mm	-----	€ 2.150,-
➤	RSVKL3855	500	3.600 mm	€ 2.225,-	-----
➤	RSVKL3853	500	3.600 mm	-----	€ 2.325,-

*Der Gummi mit Stahleinlage wurde als Förderband verwendet, wodurch die Dicke leicht abweichen kann und kleine Beschädigungen aufweisen kann!

Siehe Seite 71-75 für Anbauteile.